

## Especificaciones

|         |            |
|---------|------------|
| Modelos | Z-34/22 DC |
|---------|------------|

### Dimensiones

|   |         |
|---|---------|
| Altura máxima de trabajo*                     | 12,52 m |
| Altura máxima de la plataforma                | 10,52 m |
| Alcance horizontal máx.                       | 6,78 m  |
| Altura de la articulación del brazo (máx.)    | 4,57 m  |
| <b>A</b> Longitud de plataforma               | 0,76 m  |
| <b>B</b> Ancho de plataforma                  | 1,42 m  |
| <b>C</b> Altura - replegada                   | 2,00 m  |
| <b>D</b> Longitud - replegada                 | 5,64 m  |
| <b>E</b> Altura de almacenamiento             | 2,26 m  |
| <b>F</b> Longitud de almacenamiento           | 4,08 m  |
| <b>G</b> Ancho                                | 1,73 m  |
| <b>H</b> Distancia entre ejes                 | 1,88 m  |
| <b>I</b> Altura libre sobre el suelo - centro | 0,15 m  |

### Productividad

|   |                     |
|---|---------------------|
| Capacidad de elevación                        | 227 kg              |
| Rotación de la plataforma                     | 180°                |
| Rotación vertical del plumín                  | 139°                |
| Rotación de la torreta                        | 355° no continua    |
| Voladizo posterior de la plataforma giratoria | cero                |
| Velocidad de traslación - replegada           | 6,4 km/h            |
| Velocidad de traslación - elevada**           | 1,1 km/h            |
| Pendiente superable - replegada***            | 30%                 |
| Radio de giro - int.                          | 1,75 m              |
| Radio de giro - ext.                          | 4 m                 |
| Controles                                     | 24V DC proporcional |
| Neumáticos - de espuma                        | 23x37 cm            |

### Potencia

|              |  |
|--------------|--|
| Alimentación | 48V DC (8 baterías 6 V capacidad 315 Ah) |
|--------------|--|

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Unidad de alimentación auxiliar       | 24V DC |
| Capacidad del depósito hidráulico     | 15,1 L |
| Capacidad del depósito de combustible | —      |

### Niveles de ruido y vibración

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Nivel de presión sonora (suelo)      | <70 dBA               |
| Nivel de presión sonora (plataforma) | <70 dBA               |
| Vibración                            | <2,5 m/s <sup>2</sup> |

|          |          |
|----------|----------|
| Peso**** | 5.179 kg |
|----------|----------|

# MANUGAPLUS

## PLATAFORMAS AUTOELEVADORAS

### Brazo Autoelevador 12 mts

Diagrama de trababajo Z-34/22 DC/BI

