

Especificaciones

Modelos 8 mts

DIMENSIONES S3219E

Altura máx. de trabajo	7.79m
Altura máx. de plataforma (A)	5.79m
Dimensiones plataforma (recogida)	0.72m x 1.62m
Dimensiones plataforma (extendida)	0.72m x 2.53m
Longitud extensión	0.91m
Longitud total (con escalón) (C)	1.78m
Longitud total (sin escalón)	1.73m
Ancho total (D)	0.81m
Altura recogida (B)	2.11m
Min. height (guardrails folded)	1.65m
Altura libre al suelo (recogida)	66mm
Altura libre al suelo (elevada)	19mm

PRESTACIONES

Carga máx. admisible (CMA)	250kg
Maniobrable hasta	5.79m
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	3.2km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.6km/h
Tiempos de ascenso/descenso	20/38 seg
Pendiente superable	25%
Radio de giro interior	0.1m
Radio de giro exterior	1.63m
Ruedas	12 x 4 Macizas, no marcantes
Controles	proporcional
Sistema de tracción	2 motores hidráulicos delanteros

PROPULSION

Fuente de alimentación	24V DC baterías
Cargador	90 - 240V, 25 amp

PESO

Peso	1,227kg	1,614kg
------	---------	---------

MANUGAPLUS

PLATAFORMAS AUTOELEVADORAS

Tijera Autoelevadora 8 mts

